

Klebstoff-Empfehlung

Ulm, 11. Mai. 2017– bla

Zur festen Klebung von **PVC-Designbelägen** auf der **Verlegeunterlage Towilan SK** (**selbstklebende Seite nach unten**) werden nachfolgende Klebstoffe empfohlen:

Klebstoff	Basis	Zahnung TKB	Verbrauch g/m ²
UZIN KE 66	Kunstharzdispersion, GISCODE D 1 – lösemittelfrei, EMICODE EC 1 PLUS – sehr emissionsarm, Blauer Engel nach RAL UZ 113, faserarmiert, hohe Anfangsfestigkeit, kurze Ablüfzeit	A 1 – A 2	~ 240 – 280

Aufbauempfehlung

- Untergrund muss ausreichend tragfähig, eben, fest, etc. sein
- Reinigen, ggf. schleifen / bürsten und saugen
- Grundieren mit UZIN PE 360 PLUS, UZIN Nylon-Plüsch-Rolle 25 cm/14 mm, Verbrauch 80-150 g/m²
- **Verlegeunterlage Towilan SK (selbstklebende Seite nach unten)**
- UZIN Klebstoffe: siehe oben
- PVC-Designbelag zum Verkleben

Die UZIN - Produktdatenblätter sind zu beachten!

Die jeweils aktuelle Fassung der Produktdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage unter www.uzin.de.